

Flo



Met een strak en modern ontwerp is de Flo de hardloper in het Schröder uithouder portfolio. Combineer de Flo uithouder eenvoudig met één van onze armaturen voor een eenvoudige en unieke upgrade van uw verlichtingsnetwerk.

Met een zeer uitgesproken vorm, is de 'driehoekige' basis opgenomen in elk product uit deze range uithouders (enkel, dubbel en gevel).

Het is gemaakt van gegoten aluminium en verkrijgbaar in alle standaard Schröder kleuren. Het Flo assortiment is gecertificeerd voor belasting in EN40 en kan op masten worden geïnstalleerd met CE-merk.

Technische informatie

ALGEMEEN

Behuizing	Gegoten aluminium
Afwerking	Polyester poedercoating
Kleur	AKZO 900 grijs gezandstraald
	Elke RAL of AKZO kleur op aanvraag

Trekdraad inclusief	Ja, voor paaltop versies
Coating bij kust	Beschikbaar op aanvraag

AFMETINGEN



PRODUCT VARIANTEN

Type	Lengte (mm)	Bestelcode	Naar de mast			Gevel	Naar het armatuur			Horizontaal op mast min. diameter
			Diameter	Inschuif (uitwendig)	Opschuif (inwendig)		Diameter	Inschuif (uitwendig)	Opschuif (inwendig)	
Top enkel	750	FLO110P	Ø76	X			Ø60	O	X	
Top enkel	1250	FLO120P	Ø76	X			Ø60	X	X	
Top dubbel	750	FLO210P	Ø76	X			Ø60	O	X	
Top dubbel	1250	FLO220P	Ø76	X			Ø60	X	X	
Gevel/Horizontaal	750	FLO010P				X	Ø60	O	X	> Ø110
Gevel/Horizontaal	1250	FLO020P				X	Ø60	O	X	> Ø110

x = standaard beschikbaar - o = beschikbaar op aanvraag

Opmerking: deze informatie moet worden gecombineerd met de specifieke technische tekening

ARMATUUR COMPATIBILITEIT

Familie	Type	Lengte (mm)	Bestelcode	Ampera		Axia	CMS / Citea NG				Falco		Furyo		Hestia	Piano	Senso		Teceo		Ynera		Yoa Midi & Maxi
				Universeel 48-60mm	Universeel 60 inschuif		Horizontaal 42-60mm	Horizontaal 60 opschuif	Horizontaal 60 inschuif	Rotule Ø60mm inschuif	Rotule Ø60mm opschuif	Horizontaal 48-60mm	Universeel 48-60mm	Horizontaal 60mm			Universeel 60	Horizontaal opschuif	Horizontaal 48-60mm	Universeel 60mm H0°/V5°	Alle overige horizontale montage 48-60	Universeel 48-60mm	
Flo	Top enkel	800	FLO110P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X
Flo	Top enkel	1250	FLO120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flo	Top dubbel	800	FLO210P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X
Flo	Top dubbel	1250	FLO220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flo	Horizontaal	800	FLO210P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X
Flo	Horizontaal	1250	FLO220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INFORMATIE VOOR EN40 CALCULATIE

Naam	Bestelcode	Type	Lengte (mm)	Centrum van druk op X (mm)	Centrum van druk op Z (mm)	Eindpunt uithouder op X (montage punt - mm)	Eindpunt uithouder op Z (montage punt - mm)	CxS (m ²)	Gewicht (kg)
Flo 750 enkel	FLO110P	Enkel	750	247	172	790	350	0.09	8.9
Flo 1250 enkel	FLO120P	Enkel	1250	247	232	1250	430	0.11	10
Flo 1250 enkel	FLO210P	Dubbel	750	0	202	790	350	0.14	12.7
Flo 1250 dubbel	FLO220P	Dubbel	1250	0	266	1250	430	0.19	15
Flo 790 horizontaal	FLO010P	Horizontaal	750	322	208	810	360	0.07	7.1
Flo 1250 horizontaal	FLO020P	Horizontaal	1250	536	259	1270	430	0.1	8.2

