

BLOCO



PRINCIPALES APPLICATIONS



GARES
FERROVIAIRES
ET STATIONS
DE METRO



PLACES ET
PIÉTONNIERS



PARKINGS



MISE EN VALEUR
ARCHITECTURALE

Une grande
polyvalence pour
structurer
l'espace et créer
une ambiance

La gamme de projecteurs encastrables **BLOCO** se caractérise par une grande variété de modèles et de distributions photométriques.

Qu'il soit rectangulaire, circulaire ou carré, BLOCO s'intègre parfaitement dans l'environnement et met en évidence tout type de composition architecturale.

La diversité offerte par l'association de LED haute puissance avec le bon choix de lentilles permet d'obtenir une large gamme de solutions photométriques : extensives, asymétriques ou sur mesure pour assurer un éclairage idéal en dirigeant la lumière exactement là où elle est nécessaire.

Disponibles en version à éclairage direct, avec un verre opalin ou une grille, ou en version à éclairage indirect, les trois modèles, rectangulaire, circulaire et carré, constituent les outils idéaux pour éclairer des allées, pour baliser les chemins dans des zones ouvertes, pour éclairer des parois et des obstacles. Le projecteur BLOCO se compose de matériaux nobles : un corps et un capot en aluminium injecté peint et un verre protecteur scellé dans le couvercle. Un joint en silicone garantit le niveau d'étanchéité IP 66.

AVANTAGES CLÉS

- > Fixation murale élégante et robuste, pour un éclairage direct ou indirect
- > Plusieurs modèles et formats
- > Matériaux résistants et de qualité
- > Installation polyvalente et simple
- > Degré d'étanchéité élevé (IP 66)

BLOCO

Plage de puissance (flux du projecteur avec les LED blanches)	Jusqu'à 250 lm
Consommation électrique	8 W
Température de couleur	Blanc neutre 740
Distributions lumineuses	Symétrique (110°) et asymétriques (23°-33°)
Tension nominale	220-240 V / 50-60 Hz
Protection contre les surtensions	10 kV



DIMENSIONS | MONTAGE

BLOCO	Rectangulaire
A	294 mm 11,6"
B	154 mm 6"
C	275 mm 10,8"

BLOCO	Circulaire direct
A	255 mm 10"
B	114 mm 4,5"
C	235 mm 9,2"

BLOCO	Circulaire indirect
A	255 mm 10"
B	150 mm 5,9"
C	235 mm 9,2"

BLOCO	Carré
A	255 mm 10"
B	108 mm 4,2"
C	214 mm 8,4"

