



A Schröder ITERRA GATEWAY PRO helyi Bluetooth 5.0 technológia segítségével csatlakoztatja az ITERRA vezérlőrendszert a felhőhöz. Ez az átjáró mind beltéri, mind kültéri világításvezérléshez használható internetkapcsolattal (Wi-Fi, Ethernet vagy 4G). Az ITERRA GATEWAY PRO minden egyes kapcsolattípushoz külön antennával rendelkezik, hogy a legjobb teljesítményt garantálja.

Internetre csatlakoztatva ez az átjáró lehetővé teszi a világítási berendezés távvezérlését közvetlenül a felhőből, az ingyenes Schröder ITERRA mobilalkalmazás segítségével, amely iOS és Android készülékekre érhető el. A stabil működéshez minimum 40 Mb-os szimmetrikus le- és feltöltési sávszélesség javasolt.

Az ITERRA GATEWAY PRO-t az AnyDesk támogatási szoftverrel előre telepítve és konfigurálva szállítják, hogy távoli felülvizsgálatot és támogatást nyújtson, anélkül, hogy fizikailag hozzá kellene férnie a készülékhez.

Az ITERRA GATEWAY PRO úgy van programozva, hogy a hálózat megszakadása után automatikusan újrainduljon, stabil és megbízható kapcsolatot biztosít, és az Avast ingyenes vírusirtó szoftverének köszönhetően biztonságban tartja személyes adatait. Az adatok automatikusan 60 napig a felhőbe kerülnek mentésre.

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

- > A világítóberendezés távvezérlése biztonságos felhőalapú kapcsolaton keresztül
- > 4 dedikált antenna a teljesítmény növelése érdekében
- > Biztonságos: Avast ingyenes vírusirtóval felszerelve
- > Alkalmas beltéri és kültéri világítási alkalmazásokhoz egyaránt
- > Hozzáférhetőség: távoli hozzáférés a felügyelethez az AnyDesk támogatási szoftveren keresztül.
- > Megbízható: hálózati hiba után automatikus újraindításra van beállítva

DIMENSIONS

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Méret H x Sz x M (mm) | 275.4 x 193 x 56.1 |
| Tömeg (gr) | 1200 |

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

| | |
|--------------------|---|
| Operációs rendszer | Android 9.0 |
| RAM memória | 3GB LPDDR4 |
| Tároló memória | 32GB |
| Processzor | CPU Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2.2 GHz. |
| Üzemi hőmérséklet | -35°C és +60°C között |
| Védettség | IP65 |
| Rázkódás | 5Hz-500Hz / 1Grms / 3 axis |

ELEKTROMOS

| | |
|---------------------|---|
| Teljesítmény | 12Vdc 7 Amper. |
| Névleges feszültség | Külső adapter mellékelve. Bemeneti tartomány 100-240Vca 50/60Hz |
| USB interfész | 1 x USB 2.0. Kábelosztó 2 USB eszközhez |
| HDMI | V2.0. |
| LAN | Interfész Ethernet RJ45 10/100M Vízálló csatlakozóval ellátott kábel mellékelve |
| Wi-Fi | 2,4 GHz-től 5 GHz-ig. |
| Mobil hálózat | 4G kapcsolat (chip nem tartozék) |

HÁLÓZAT

| | |
|--------------|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Hatótávolság | Az ITERRA-csomópont maximális távolsága 20 m a szabadban. |

KONFIGURÁTOR

| | |
|-------------|--|
| Maintenance | Remote monitoring via AnyDesk software |
|-------------|--|

TELEPÍTÉS

| | |
|-----------|--------------------|
| Környezet | Kültéri és beltéri |
|-----------|--------------------|



1. Tápcsatlakozó 12Vdc
2. SIM-kártya foglalat (Micro SIM)
3. Ethernet csatlakozó (M12)
4. RS232 csatlakozó (M12)
5. USB csatlakozó (M12)



6. Be/Ki kapcsoló gomb
7. HDMI videocsatlakozó
8. Wi-Fi antenna
9. Bluetooth-antenna
10. 4G antenna